

下水道台帳図の見方

凡例

○	1号人孔 (内径900mm)
⊖	2号人孔 (内径1200mm)
⊕	3号人孔 (内径1500mm)
⊕	楕円人孔 (内径600×900mm)
⊕	φ450人孔
⊕	四角人孔 (内径450mm)
⊕	φ150人孔
⊕	φ200人孔
⊕	φ300人孔
⊕	φ350人孔
⊕	φ600人孔
⊕	φ2300人孔
⊕	ポンプ人孔
●	特殊人孔
●	塩ビ人孔
⊕	吐き口
—	管渠
- - -	管渠圧送管
◀	管渠流水方向
◀	副管つき (人孔内副管、外副管)
	路線の起点記号
○	管形状-円形暗渠
○	管形状-円形暗渠 (内径単条)
○	管形状-円形暗渠 (内径二条)
●	柵-塩ビ蓋
●	柵-鉄蓋
⊕	柵-柵ポンプ (内径600mm)
[キャップ止

注記表現、数値の説明

(管材質) (管渠の内径mm) (勾配) (人孔構造間の距離m)

硬塩ビ (VU) φ 150 4.00‰ 7.90

100.020

100.050

(下流の管底高 標高m)

(上流の管底高 標高m)

